

CR80R.RB. X/Y1/2

CODE DE ZONE : X~2: ED/ Y: CM

TYPE : HE04A
 CODE PIECES : GBF
 CODE COULEUR :
 NH196(blc)-R177rouge

CR80R, X N°série / moteur: K030001~/ 6200001~
 CR80RB, X N°série / moteur:K030001~/ 6200001~
 CR80R, Y N°série / moteur: K700001~/ 6207001~
 CR80RB, Y N°série / moteur:K400001~/ 6207001~
 CR80R, 1 N°série / moteur: K050001~/ 6210001~
 CR80RB, 1 N°série / moteur:K050001~/ 6210001~
 CR80R/CR80RB.2 N°série / moteur:JH2HE04A12K060004 / 6220223

PARTIE CYCLE

CHASSIS	Simple berceau dédoublé
Longueur/ largeur/hauteur (mm)	R 1,787-RB 1,905 / 772 / R 1,120 - RB 1,177
Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)	R 1,246 - RB 1,289 / R 833 - RB 877 / R 320 - RB 366
Poids à sec	R 65,0kg / RB 65,2kg
SUSPENSION	
AVANT	SHOWA Télé-hydraulique inversée
Débattement	275mm / Diamètre 37mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	CR80R Std 357cc / CR80RB STD 359cc
Niveau d'huile	CR80R Std 101mm / CR80RB 98mm
Réglage hydraulique :	compression détente
Ressorts en option	CR80R Std 0,26kg/mm (2 spires x2) / Souple 0,24kg/mm (3 spires&1opposée) Dur 0,28kg/mm (1 spire x2)
	CR80RB Std 0,28kg/mm (1 spirex2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2) Dur 0,30kg/mm (2 spires & 1spire)
ARRIERE	PROLINK
Débattement	CR80R-275mm / CR80RB-292mm
Précharge du ressort standart	CR80R Std 229mm / Mini : 222mm
	CR80RB Std 231mm / Mini : 226mm
Pression d'azote	10,0kg/cm ²
Réglage hydraulique / compression détente	CR80R :1 tours 1/8 desserré / CR80RB : 1tr CR80R :1 tour 1/4 desserré / CR80RB : 1tr 1/4
Ressorts en option	CR80R Std 4,8 kg/mm rouge / Souple 4,4 kg/mm rose/ 4,6 brun/ Dur 5,0kg/mm blanc / 5,2 sans / 5,4kg/mm noire / 5,6kg/mm bleu
	CR80RB Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm marque blanche Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu
PNEUS	
AVANT	"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M
DIMENSIONS	1,0kg/cm ²
PRESSION A FROID	
ARRIERE	"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M
DIMENSIONS	1,0kg/cm ²
PRESSION A FROID	
FREINS	Disques avant/arrière
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	5,8 litres
ANGLE DE CHASSE	CR80R 26°43' / CR80RB 27°48'
CHASSE	CR80R 75mm / CR80RB 99mm

MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide
PUISSANCE	26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)
COUPLE	1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	46,0 x 47,8 (NICASIL) modèle CM :47,0x47,8mm
CYLINDREE	79,4Cm3/ * modèles CM : 82cc
TAUX DE COMPRESSION	8,4 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS	LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm
BOITE DE VITESSE	6 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	CR80R-15 x 49 / CR80RB -15X55
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	45 à 55mm
COURONNE EN OPTION	CR80R 47d et 51 dents alu. / 49 dents acier.
	CR80RB 53 et 57 dents alu,
CHAINE SECONDAIRE	CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons (RK 420MS) (DID420MBK)
	CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons (DID420MBK)