VT1100C. J (suite)

LUBRIFICATION	TYPE	Sous pression carter humide
	CAPACITE D'HUILE Après démontage	3.8 l
	Après vidange	Avec filtre 3.1 l
	PRESSION D'HUILE	4.5 Kg/cm² - 6000 Tr/mn
	HUILE PRECONISEE	HONDA 4T ou API SE SF SG
	CAPACITE DU COUPLE CONIQUE	150 cm³ SAE 80 hypoïde
REFROIDISSEMENT	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	2.0 l
	CIRCUIT PRESSURISE	0.75 à 1.05 Kg/cm²
	THERMOSTAT Début ouverture	80°C 84°C
	Pleine ouverture	95°C levée 8 mm
	THERMO-CONTACT DE VENTILATEUR	100°C mise en route
ELECTRICITE	ALLUMAGE	Transistorisé numérique
	AVANCE INITIALE (Repère F)	8° à 1000 Tr/mn
	AVANCE MAXIMUM mm HG	28° à 4000 Tr/mn
	ORDRE D'ALLUMAGE	Avt 225° - Arr 495° Avt
	RESISTANCE	
	Primaire bobine	2.2 - 2.6 Ω
	Secondaire bobine	20 à 26 kΩ
	Secondaire bobine + antiparasite	29 à 37 kΩ
	Capteur d'allumage (ohm X 1)	450 500 Ω
	BOUGIE N.G.K - N.D - STD	DPR7 EA9-X22 EPR 49
	- 5° C	DPR6 EA9
	Conduite à grande vitesse	DPR8 EA9
	ECARTEMENT DES ELECTRODES	0.8 à 0.9 mm
	SYSTEME DE DEMARRAGE	Electrique
	ALTERNATEUR Puissance / Type	329 W à 5000 Tr/mn
	BATTERIE	12V 16Ah
	DEBUT DE CHARGE	1000 Tr/mn
	REGULATEUR REDRESSEUR	Transistorisé non réglable
	TENSION DE REGULATION	14 - 15 V
	RESISTANCE DU STATOR	Y-Y-Y 0.3 - 0.5 Ω
	RESISTANCE DE LA BOBINE DE CHAMP	2.9 - 4.0 Ω
	FUSIBLE / FUSIBLE PRINCIPAL	10A x 6 - 15A x 1- 30A
FEUX	PHARE	12 x 60 - 55W - 12V 4W
	FEUX ARRIERE / STOP	12V 21 x 2
	CLIGNOTANT / TEMOINS	12V 21W - 12 x 3.4W x 5 - 1.7W x 2

MOTEUR	DIAMETRE	QTE	COUPLE DE SERRAGE EN Kg.m
VIS DE PALIER A ARBRE A CAMES	8	14	2.7
VIS DE CULASSE	10	8	4.0
ECROU DE CHAPEAU DE BIELLE	10	4	6.0
VIS ALTERNATEUR	12	1	14.0
VIS PIGNON PRIMAIRE	12	1	10.0
ECROU D'EMBRAYAGE	25	1	10.0
FILTRE A HUILE	20	1	1.8
VIS DE VIDANGE	14	1	3.5
VIS DE CARTER MOTEUR	8	16	2.7
	6	6	1.2
CADRE			
ECROU DE COLONNE DE DIRECTION	24	1	11.0
ECROU DE REGLAGE DE ROULEMENT	26	1	2.1
PIVOT DE BRAS OSCILLANT	30	3	G.10.5 DROIT 1.8/ECROU 11.5
BOULON DE FIXATION MOTEUR	10	2	5.3
	12-8	1	6.5 - 2.8
MANCHON BERCEAU DEMONTABLE	10	4	AVT 6.5 - AR 4.0
AXE DE ROUE AVANT-ARRIERE	14-18	1-1	6.0 - 9.0
ECROU CARTER DE PONT	10	4	6.5