

PNEUS TUBELESS

Cette moto est équipée de pneus, valves et jantes tubeless. N'utiliser que des pneus portant la mention "TUBELESS" et des valves tubeless sur des jantes marquées "TUBELESS TIRE APPLICABLE".

Une pression correcte procure une stabilité maximale, assure le meilleur confort de pilotage et prolonge la durée de service des pneus.

Vérifier fréquemment la pression des pneus et, si nécessaire, la régler.

NOTE:

- * La pression des pneus doit être contrôlée lorsque les pneus sont froids, avant de piloter.
- * Les pneus tubeless possèdent une certaine propriété d'auto-obturation en cas de crevaison et leur dégonflement est souvent très lent. Vérifier soigneusement s'il n'y a pas de fuites, tout particulièrement si le pneu n'est pas entièrement gonflé.

Dimensions de pneu	
Avant	130/70 ZR16
Arrière	180/55 ZR17
Pressions des pneus à froid kPa (kg/cm ²)	En solo
	Avant 250 (2,50) Arrière 290 (2,90)
Pressions des pneus à froid kPa (kg/cm ²)	En duo
	Avant 250 (2,50) Arrière 290 (2,90)
Marque de pneu TUBELESS UNIQUEMENT	BRIDGESTONE
	Avant BT50-F RADIAL G Arrière BT50-R RADIAL G
Marque de pneu TUBELESS UNIQUEMENT	<Sauf type MX> MICHELIN
	Avant TX11 Arrière TX23