

## REINIGEN

Reinigen Sie Ihr Motorrad regelmäßig, um die lackierten Flächen zu schützen, und überprüfen Sie es auf Beschädigung, Verschleiß und Auslaufen von Öl, Kühlmittel oder Bremsflüssigkeit.

### VORSICHT

**\* Hoher Wasser- oder Luftdruck kann bestimmte Bauteile des Motorrads beschädigen.**

Die folgenden Bereiche dürfen nicht mit hohem Wasserdruck (wie er in Münzwaschanlagen vorkommt) gereinigt werden:

- Radnaben
- Zündschalter
- Vergaser
- Bremshauptzylinder
- Instrumente
- Lenkerschalter
- Schalldämpferöffnung
- Unterseite des Kraftstofftanks
- Antriebskette
- Sitzunterseite
- Scheinwerfer

1. Spülen Sie das Motorrad nach dem Reinigen reichlich mit sauberem Wasser ab. Waschmittelreste können an legierten Metallteilen Korrosion hervorrufen.

### ZUR BEACHTUNG:

- \* Verkleidung, Scheinwerferstreuscheibe und andere Kunststoffteile mit einem in milder Seifenlösung angefeuchtetem Tuch oder Schwamm abwischen. Die verschmutzte Oberfläche sorgfältig abwischen und mehrmals mit frischem Wasser abspülen.
- \* Unmittelbar nach dem Waschen des Motorrads kann die Scheinwerferstreuscheibe innen beschlagen sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf der Innenseite der Scheinwerferstreuscheibe verschwindet bei eingeschaltetem Fernlicht allmählich. Während der Scheinwerfer eingeschaltet gelassen wird, den Motor laufen lassen.