

PRECAUTION: Ne jamais monter une nouvelle chaîne de transmission sur des barbotins excessivement usés. D'une manière similaire, ne jamais utiliser des nouveaux barbotins pour une chaîne de transmission trop usée.

3. Serrer l'écrou d'axe de roue.

Couple de serrage de l'écrou d'axe arrière: 80 à 100 N·m (8,0 à 10,0 kg·m)

4. Contre-vérifier la tension de la chaîne.
5. La garde à la pédale de frein arrière se modifie lorsque l'on repositionne la roue arrière pour régler la tension de la chaîne. Vérifier la garde à la pédale de frein et la régler s'il y a lieu (page 123).

VORSICHT: Niemals eine neue Antriebskette auf stark abgenutzten Kettenrädern montieren oder neue Kettenräder zusammen mit einer stark abgenutzten Antriebskette verwenden.

3. Die Hinterachsmutter anziehen.

Anzugsdrehmoment der Hinterachsmutter: 80–100 N·m (8,0–10,0 kg·m)

4. Den Kettendruckhang nachkontrollieren.
5. Das freie Spiel des Bremspedals wird beim Wiedereinsetzen des Hinterrads zur Einstellung der Kettenspannung beeinflusst. Überprüfen Sie das freie Spiel des Bremspedals und korrigieren Sie es erforderlichenfalls (Seite 123).