

VF500F

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS Overall length Overall width Overall height wheelbase	DIMENSIONS Longueur hors-tout Largeur hors-tout Hupt hors-tout Empattement	2,075 mm (81.7 in) <2,115 mm (83.3 in)><2,135 mm (84.1 in)> 760 mm (29.9 in) 1,175 mm (46.3 in) 1,410 mm (55.5 in)
WEIGHT Dry weight	POIDS Poids	188 kg (414 lb)
CAPACITIES Passenger capacity Engine oil Fuel tank Cooling system capacity	CAPACITES Nombre de places Huile moteur Réservoir d'essence Capacité du système de refroidissement	Operator and one passenger Conducteur et un compagnon 3.4 liter (3.6 U.S. qt., 3.0 Imp. qt.) 15 liter (4.0 U.S. gal., 3.3 Imp. gal.) 1.7 liter (1.8 U.S. qt., 1.3 Imp. qt.)
ENGINE Bore and stroke Compression ratio Displacement Spark plug gap	MOTEUR Alésage et course Rapport volumétrique Cylindrée Ecart électrodes de bougie	60.0 x 44.0 mm (2.36 x 1.73 in) 11.0 : 1 498 cm ³ (30.4 cu-in) 0.8-0.9 mm (0.03-0.04 in)
CHASSIS AND SUSPENSION Caster Trail Tire size, front Tire size, rear	CHASSIS ET SUSPENSION Chasse Trainée Dimensions des pneus Avant Arrière	27° 101 mm (4.0 in) 100/90 V16 110/90 V18
POWER TRANSMISSION Primary reduction Gear ratio, <ul style="list-style-type: none"> 1 st. 2nd. 3rd. 4th. 5th. 6th. Final reduction	TRANSMISSION Réduction primaire Rapport des vitesses <ul style="list-style-type: none"> 1 ète 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème Réduction finale	2.057 3.307 2.352 1.850 1.545 1.333 1.153 2.733
ELECTRICAL Battery Generator	SYSTEM ELECTRIQUE Battery Alternateur	12-12AH A.C. generator Générateur à c.a.