

XL350R

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS Overall length Overall width Overall height Wheelbase	DIMENSIONS Longueur hors-tout Largeur hors-tout Hauteur hors-tout Empattement	2,155 mm (84.8 in), <2,170 mm (85.4 in)> 855 mm (33.7 in) 1,215 mm (47.8 in) 1,420 mm (55.9 in)
WEIGHT Dry weight	POIDS Poids à sec	123 kg (271 lbs)
CAPACITIES Passenger capacity Engine oil (After draining) Fuel tank Fuel reserve	CAPACITES Nombre de places Huile moteur Réservoir d'essence Réserve d'essence	Operator and one passenger Conducteur en un compagnon 1.65 liter (1.74 U.S. qt, 1.45 Imp. qt) 1.1 liter (2.9 U.S. gal, 2.4 Imp. gal) 2 liter (0.5 U.S. gal, 0.4 Imp. gal)
ENGINE Bore and stroke Compression ratio Displacement Spark plug gap	MOTEUR Alésage et course Rapport volumétrique Cylindrée Ecart	84.0 x 61.3 mm (3.31 x 2.41 in) 9.5 : 1 339 cc 0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
CHASSIS AND SUSPENSION Caster Trail Tire size, front Tire size, rear	CHASSIS ET SUSPENSION Chasse Trainée Dimensions des pneus Avant Arrière	30° 30' 129 mm (5.1 in) 3.00-21-4PR 4.60-17-4PR
POWER TRANSMISSION Primary reduction Gear ratio, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th Final reduction	TRANSMISSION Réduction primaire Rapport des vitesses 1 ère 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème Réduction finale	2.708 2.923 2.000 1.550 1.272 1.080 0.925 2.714
ELECTRICAL Battery Generator	SYSTEME ELECTRIQUE Batterie Alternateur	12V-3AH A.C. generator Alternateur à courant alternatif