

Bakım Programı

Maddeler	Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 68	Sıklık *1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değişime	Bkz. Sayfa	
		× 1,000 km	1	12	24	36				48
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24				32
Tahrik Zinciri	K	Her 1.000 km (600mi): K Y							94	
Tahrik Zinciri Sürgüsü			K	K	K	K			97	
Fren Hidroliği*3	K		K	K	K	K	K	2 Yıl	90	
Fren Balatasının Aşınması	K		K	K	K	K	K		91	
Fren Sistemi			K	K	K	K	K		68	
Fren Lambası Anahtarı			K	K	K	K	K		92	
Far Ayarı			K	K	K	K	K		102	
Lambalar/Korna	K	Her 6.000 km'de bir K							-	
Motor Durdurma Anahtarı	K								-	
Debriyaj Sistemi	K		K	K	K	K	K		98	
Yan Ayak	K		K	K	K	K	K		93	
Süspansiyon	↔		K	K	K	K	K		104	
Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları	↔		K	K	K	K	K		-	
Lastikler/Tekerlekler	↔	K	Her 6.000 km'de bir K					K	76	
Gidon Kafası Rulmanları	↔		K	K	K	K	K		-	
Akü	K	Her 6.000 km'de bir K					K		-	
Test Sürüşü	K		K	K	K	K	K		-	

Notlar:

*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*3 : Değişime mekanik beceri ister.

*4 : Sadece ED, III ED, KO tipi.