

Спиртово-бензиновые смеси

С целью снижения уровня вредных выбросов, а также согласно действующим экологическим стандартам, в некоторых странах и регионах возможно приобрести определенные виды топлива с содержанием спирта.

Если Вы планируете заправлять мотоцикл спиртово-бензиновой смесью, убедитесь, что она неэтилирована, а ее октановое число не менее указанного Производителем минимального значения.

Для заправки двигателя Вашего мотоцикла могут использоваться следующие виды смесей:

- Этаноловые (этиловый спирт – не более 10% объема).
- Этаноловые смеси могут распространяться под коммерческим названием Gasohol (бензо-спирт).
- Метанол (метилловый спирт – не более 5% объема при наличии сорастворителей и ингибиторов коррозии).

- Ни в коем случае не используйте топливо, содержащее более 5% метанола или не содержащее сорастворителей и ингибиторов коррозии.

Использование топлива, содержащего более 10% этанола (или более 5% метанола) может:

- Повредить покрытие топливного бака.
- Повредить резиновые элементы топливной системы.
- Вызвать коррозию стенок топливного бака.
- Ухудшить управляемость и мощность.

ВНИМАНИЕ

Использование спиртово-бензиновых смесей, содержание которых не соответствует рекомендуемым пропорциям, приводит к повреждениям металлических, резиновых и пластиковых элементов топливной системы.

Если вы заметили признаки нарушения работы двигателя при использовании бензина, который содержит или может содержать спирт, немедленно перейдите на бензин, который гарантированно не содержит спирта.