

## ■ サービスデータ

タイヤサイズ	前輪 110/70-17M/C 54S 後輪 140/70-17M/C 66S
タイヤタイプ	バイアス、チューブレス
指定タイヤ	前輪 IRC RX-01FD 後輪 IRC RX-01RZ
タイヤ空気圧 (1名乗車時)	前輪 200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> )
タイヤ空気圧 (2名乗車時)	前輪 200 kPa(2.00 kgf/cm <sup>2</sup> ) 後輪 225 kPa(2.25 kgf/cm <sup>2</sup> )
最小残満量	前輪 1.5 mm 後輪 2.0 mm
点火プラグ	標準 SIMR8A9(NGK)
プラグギャップ (調整不可)	0.80 ~ 0.90 mm
アイドル回転数	1,400 ± 100 rpm Honda 純正 ウルトラ G1
推奨 エンジンオイル	JASO T 903 規格: MA SAE 規格: 10W-30 API 分類: SL 級
エンジンオイル 容量	オイル交換時 1.4 ℓ フィルター交換時 1.5 ℓ 全容量 1.8 ℓ
エンジンオイル 交換時期	初回: 1,000 km または 1 ヶ月 以後: 6,000 km または 1 年ごと

指定ブレーキ液	Honda 純正ブレーキフルード DOT4
冷却水容量	全容量 1.1 ℓ
指定 ラジエーター液	Honda 純正ウルトララジエーター液
推奨ドライブ チェーンオイル	“Honda 純正チェーンオイル” または相当品
ドライブチェーン の緩み(たるみ)	20 - 30 mm
エアクリナー	
エレメント 交換時期	交換: 20,000 km ごと

## ■ バルブ(電球)

ヘッドライト	12 V-55 W X2
ブレーキ・テールランプ	12 V-21/5 W
フロントウィンカー	12 V-21 W X2
リアウィンカー	12 V-21 W X2
ポジションライト	12 V-5 W X2
ライセンスプレートランプ	12 V-5 W

## ■ ヒューズ

メインヒューズ	30 A
その他のヒューズ	CBR250R 15A, 10A CBR250R <ABS> 30A, 15A, 10A