

■ Сервисные данные

Размер шин	передняя	110/70-17M/C 54S
	задняя	140/70-17M/C 66S
Тип шин	диагональные, бескамерные	
Рекомендуемые марки шин	передняя	IRC RX-01FD
	задняя	IRC RX-01RZ
Давление воздуха (только водитель)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
Давление воздуха (водитель и пассажир)	передняя	200 кПа (2,00 кгс/см ²)
	задняя	225 кПа (2,25 кгс/см ²)
Минимальная толщина протектора	передняя	1,5 мм
	задняя	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандарт)	SIMR8A9 (NGK)
Зазор свечи зажигания	(нерегулируемый) 0,80 – 0,90 мм	
Частота холостого хода	1400 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	моторное масло Honda для 4-тактных мотоциклетных двигателей; класса SG или выше по классификации API, за исключением моторных масел, маркированных как «энергосберегающие» или «ресурсосберегающие», SAE 10W-30, JASO T 903. Стандарт MA.	

Заправочная емкость системы смазки двигателя	замена моторного масла	1,4 л
	замена масла и масляного фильтра после разборки	1,5 л 1,8 л
Рекомендуемая тормозная жидкость	Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,1 л	
Охлаждающая жидкость	Pro Honda HP или ее аналог	