

Рекомендованное масло для смазки приводной цепи	Специальная смазка для цепей типа O-ring цепи	
Прогиб приводной цепи	30 – 40 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525VM2 или REG 525ZRPB	
	Число звеньев	118
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	16T
	Звездочка заднего колеса	43T

■ Лампы

Фара	12 В-60/55 Вт	
Стоп-сигнал	Светодиод	
Задний габаритный огонь	Светодиод	
Фонари передних указателей поворотов	12 В-21 Вт x 2	
Фонари задних указателей поворотов	12 В-21 Вт x 2	
Стояночный фонарь	Светодиод	
Фонарь освещения заднего номерного знака	12 В - 5 Вт	

■ Плавкие предохранители

Главный предохранитель	30А	
Другие предохранители	CBR600F	20А, 10А
	CBR600FA	30А, 20А, 10А

■ Моменты затяжки

Сливная пробка	30 Нм (3,1 кгс-м, 22 фунт-фут)
Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс-м, 19 фунт-фут)
Болт оси переднего колеса	59 Нм (6,0 кгс-м, 44 фунт-фут)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	30 Нм (3,1 кгс-м, 22 фунт-фут)
Стяжные болты оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс-м, 16 фунт-фут)
Гайка оси заднего колеса	98 Нм (10,0 кгс-м, 72 фунт-фут)