

## ■ Технические данные, касающиеся обслуживания

Размер шины	Перед	120/70ZR17M/C (58W)
	Зад	180/55ZR17M/C (73W)
Тип шины		Радиальная, бескамерная
Рекомендуемые шины	Перед	DUNLOP D214F K
	Зад	DUNLOP D214 K
Давление воздуха в шинах	Перед	250 кПа (2,50 кгс/см <sup>2</sup> )
	Зад:	290 кПа (2,90 кгс/см <sup>2</sup> )
Минимальная глубина протектора	Перед	1,5 мм
	Зад:	2,0 мм
Свечи зажигания	(стандартные)	VJH27D (DENSO)
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый)	0,80 – 0,90 мм
Частота холостого хода		1400 ± 100 об/мин
Рекомендуемое моторное масло		Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903

## Технические характеристики

Заправочная емкость системы смазки двигателя	При замене масла	2,7 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	2,8 л
	После разборки	3,5 л

Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	3,0 л	
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant	