

Tavsiye Edilen Lastikler	Arka	CRF1100A/D BRIDGESTONE BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41TR G
		M+S Continental TKC80 Twinduro
		CRF1100A2/A4/D2/D4 BRIDGESTONE BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41TR L
		M+S Continental TKC80 Twinduro

Lastik kullanım kategorisi ¹	Normal	izin verilir
	Özel	izin verilmez
	Kar ^{*2} (lastiği yan duvarı işareti üzerinde M+S)	izin verilir
	Moped	izin verilmez
Lastik hava basıncı (Sadece sürücü)	Ön	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
	Arka	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu)	Ön	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
	Arka	280 kPa (2.80 kgf/cm ² , 41 psi)
		1.5 mm (0.06 in)
Minimum dış derinliği	Ön	M+S 3.0 mm (0.12 in)
		2.0 mm (0.08 in)
	Arka	M+S 3.0 mm (0.12 in)

*1: UNECE 75 No.'lu Yönetmeliğine göre sınıflandırılmıştır.

*2: Kar lastiği karla sınırlı değildir, DP (Çift Amaçlı), M+S, MS, M&S (çamur ve kar) içerir