

Технические характеристики

Основные компоненты

Габаритная длина	2330 мм
Габаритная ширина	960 мм
Габаритная высота	CRF1000A/D 1395 мм CRF1000A2/A4/D2/D4 1560 мм
Колесная база	1575 мм
Минимальный дорожный просвет	250 мм
Угол продольного наклона оси поворота колеса	27° 30'
Вылет	113 мм
Снаряженная масса	CRF1100A 226 кг
	CRF1100D 236 кг
	CRF1100A2 238 кг
	CRF1100D2 248 кг
	CRF1100A4 240 кг
	CRF1100D4 250 кг

Максимальная допустимая нагрузка ¹	CRF1000A/D 220 кг
	CRF1100A2/A4/D2/D4 218 кг
Максимальная масса багажа ²	CRF1100A2/A4/D2/D4 Задний багажник 10 кг
	CRF1000A/D 29 кг
Число пассажиров	Водитель и 1 пассажир
Минимальный радиус поворота	2,6 м
Рабочий объем	1084 см ³
Диаметр цилиндра x ход поршня	92,0 x 81,5 мм
Степень сжатия	10.1:1
Топливо	Неэтилированный бензин Рекомендуемое октановое число: AI91 или выше
	Содержание не более 10% этанола (этилового спирта) по объему
Спиртосодержащее топливо	CRF1000A/D 18,8 л
Вместимость топливного бака:	CRF1100A2/A4/D2/D4 24,8 л

¹: Включая водителя, пассажира, весь багаж и дополнительное оборудование.

²: Включая вес всего багажа и дополнительного оборудования.