

Технические характеристики

Свечи зажигания	(стандарт) SILMAR8A9S (NGK)	
Зазор между электродами свечи зажигания	(нерегулируемый) 0,8 – 0,9 мм	
Частота холостого хода	1250 ± 100 об/мин	
Рекомендуемое моторное масло	Моторное масло Honda для 4-тактных двигателей, классификация по API не ниже SG кроме маркированных как Energy Conserving (энергосберегающие) или "Resource Conserving," (экологичные), вязкость по SAE 10W-30, соответствие классу MA по стандарту JASO T 903	
Заправочная емкость системы смазки двигателя	CRF1100A/A2/A4	
	При замене масла	3,9 л
	При замене масла и масляного фильтра двигателя	4,0 л
	После разборки	4,8 л
	CRF1100D/D2/D4	
	При замене масла	4,0 л
При замене масла и масляного фильтра двигателя	4,2 л	
При замене масла и масляных фильтров двигателя и сцепления	4,2 л	
После разборки	5,2 л	

Рекомендуемая тормозная жидкость	Тормозная жидкость Honda DOT 4	
Заправочная емкость системы охлаждения	1,81 л	
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Охлаждающая жидкость Pro Honda HP	
Рекомендуемая смазка приводной цепи	Смазка приводной цепи специально для цепей с кольцевыми уплотнителями. Если специальной смазки для цепей нет, можно использовать трансмиссионные масла SAE 80 или 90.	
Провисание приводной цепи	35 - 45 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525HV3	
	Число звеньев	124
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	16 зубьев
	Ведомая звездочка	42 зуба