

# РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5

Техническое обслуживание

КАТЕГОРИЯ РАБОТ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ	Примечание	После каждого заезда или приблизительно 2,5 часов	После каждых 3 заездов или приблизительно 7,5 часов	После каждых 6 заездов или приблизительно 15 часов	После каждых 9 заездов или приблизительно 22,5 часов	После каждых 12 заездов или приблизительно 30 часов	См. стр.
Топливопровод		(ПРИМЕЧАНИЕ 6)	<b>П</b>				<b>3</b>	43
Фильтр топливного насоса		(ПРИМЕЧАНИЕ 6)					<b>3</b>	47–50
Рукоятка акселератора			<b>П</b>					63
Воздушный фильтр		(ПРИМЕЧАНИЕ 1)	<b>О</b>					59–60
Вентиляционная трубка картера			<b>П</b>					61
Свеча зажигания			<b>П</b>					70
Зазоры клапанов		(ПРИМЕЧАНИЕ 4)			<b>П</b>			71–79
Моторное масло		(ПРИМЕЧАНИЕ 3)	<b>П</b>		<b>3</b>			53
Масляный фильтр		(ПРИМЕЧАНИЕ 3)			<b>3</b>			53–54
Частота холостого хода двигателя			<b>П</b>					64
Поршень и поршневые кольца					<b>3</b>			80
Поршневой палец							<b>3</b>	83–85
Трансмиссионное масло		(ПРИМЕЧАНИЕ 5)	<b>П</b>		<b>3</b>			55
Охлаждающая жидкость радиатора		(ПРИМЕЧАНИЕ 2)	<b>П</b>					57, 58
Система охлаждения			<b>П</b>					58
Приводная цепь			<b>П, М</b>	<b>3</b>				101
Направляющие приводной цепи			<b>П</b>					101
Ролики приводной цепи			<b>П</b>					102
Ведущая звездочка			<b>П</b>					103
Ведомая звездочка			<b>П</b>					103
Тормозная жидкость		(ПРИМЕЧАНИЕ 2)	<b>П</b>					95
Тормозные колодки			<b>П</b>					97
Тормозная система			<b>П</b>					94
Система сцепления		(ПРИМЕЧАНИЕ 5)	<b>П</b>					65, 66
Передаточные тросы органов управления			<b>П, М</b>					111
Выхлопная труба/глушитель			<b>П</b>					104
Подвеска			<b>П</b>					90, 91
Задний маятник/крепление амортизатора				<b>М</b>				32, 91
Гидравлическое масло (кроме амортизатора)		(ПРИМЕЧАНИЕ 3)		<b>3</b>				92, 93
Гидравлическое масло (в амортизаторе)						<b>3</b>		122–124
Болты, гайки, прочий крепеж			<b>П</b>					112, 158–160
Колеса и шины			<b>П</b>					98–100
Подшипники рулевой колонки						<b>П</b>		111