

Bakım Gereklilikleri

Tavsiye Edilen Soğutma Suyu

Singapur, Hong Kong, Macao hariç

Pro Honda HP soğutma suyu, önceden karıştırılmış bir antifriz ve distile su solüsyonudur.

Konsantrasyon:

%50 antifriz ve %50 distile su

%40'ın altındaki antifriz konsantrasyonu uygun korozyon ve soğuk hava korumasını sağlamayacaktır.

%60'a kadar olan bir konsantrasyon soğuk iklimlerde daha iyi bir koruma sağlayacaktır.

DİKKAT

Alüminyum motorlara özgü olmayan soğutma suyu veya musluk/kaynak suyu kullanmak korozyona sebep olacaktır.

Singapur, Hong Kong, Makao

Yalnızca suyla seyreltilmemiş HONDA ÖN KARIŞIMLI SOĞUTMA SUYU kullanınız. Orijinal HONDA ÖN KARIŞIMLI Soğutma Suyu korozyonu ve harareti önlemede çok idealdir.

Soğutma suyu bakım programına uygun şekilde kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir. ➤ S. 70

DİKKAT

Alüminyum motorlara özgü olmayan soğutma suyu veya musluk/kaynak suyu kullanmak korozyona sebep olacaktır.

Karter Havalandırması

Motosiklet yıkandıktan ya da devrildikten sonra ya da motosikleti yağmurda ve tam gaz kullandığınızda daha sık bakım yapınız. Tahliye borusunun şeffaf kısmında tortu seviyesi görülebiliyorsa, daha sık bakım yapınız. Eğer tahliye borusunda taşma oluşursa, hava filtresi motor yağı ile kirlenerek motor performansının düşmesine yol açabilir. ➤ S. 112