

Teknik Özellikler

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	120/70ZR17M/C(58W)
	Rear	160/60ZR17M/C(69W)
Lastik tipi		Radyal, tubeless
Önerilen Lastikler	Ön	DUNLOP D609F
	Arka	BRIDGESTONE BW-501 RADIAL G
		DUNLOP D609
	Normal	İzin verilir
Lastik kullanım kategorisi *1	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı	Ön	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
	Arka	290 kPa (2.90 kgf/cm ² , 42 psi)
Minimum diş derinliği	Ön	1.5 mm (0.06 in)
	Arka	2.0 mm (0.08 in)
Bujiler	(standart)	IFR6G-11K (NGK)
Buji tırnak aralığı	(ayarlanmayan tip)	1.00 - 1.10 mm (0.039 - 0.043 in)
Rölanti Devri		1,200 ± 100 dev/dak
Tavsiye edilen motor yağı		Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SG veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar hariç

Teknik Özellikler

NC750XA

Boşaltma işleminden sonra 3.1 L (3.3 US qt, 2.7 Imp qt)

Boşaltma & motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Dağıtma işleminden sonra 3.7 L (3.9 US qt, 3.3 Imp qt)

NC750XD

Motor yağı kapasitesi

Boşaltma işleminden sonra 3.2 L (3.4 US qt, 2.8 Imp qt)

Boşaltma & motor yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Boşaltma, motor & şanzıman yağ filtresi değiştirme işleminden sonra 3.4 L (3.6 US qt, 3.0 Imp qt)

Dağıtma işleminden sonra 4.1 L (4.3 US qt, 3.6 Imp qt)

Tavsiye edilen fren hidroliği Honda DOT 4 Fren Hidroliği

Soğutma sistemi kapasitesi 1.69 L (1.79 US qt, 1.49 Imp qt)

Tavsiye edilen soğutma suyu Pro Honda HP Soğutma Suyu

*1: AB düzenlemesi