

Рекомендованная тормозная жидкость и рабочая жидкость привода сцепления	Тормозная жидкость Honda DOT 4
Заправочная емкость системы охлаждения	VFR1200X 3,56 л
	VFR1200XD 3,70 л
Рекомендованная охлаждающая жидкость	Pro Honda HP Coolant

■ Лампы

Фара	12 В - 55 Вт x 2
Стоп-сигнал/задний фонарь	Светодиод
Передние указатели поворота	Светодиод
Фонари задних указателей поворотов	Светодиод
Стояночный фонарь	12 В - 5 Вт x 2
Фонарь освещения номерного знака	Светодиод

■ Предохранители

Главный предохранитель	A	50А
	B	30А
Другие предохранители	30А, 20А, 15А, 10А	

■ Моменты затяжки

Сливная пробка кратера двигателя	29 Нм (3,0 кгс-м)
Масляный фильтр	26 Нм (2,7 кгс-м)
Заливная пробка главной передачи	8 Нм (0,8 кгс-м)
Сливная пробка главной передачи	12 Нм (1,2 кгс-м)
Болт оси переднего колеса	59 Нм (6,0 кгс-м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	31 Нм (3,2 кгс-м)
Стяжные болты оси переднего колеса	22 Нм (2,2 кгс-м)
Гайки крепления заднего колеса	108 Нм (11 кгс-м)
Болт хомута глушителя	17 Нм (1,7 кгс-м)