

Рекомендуемая смазка для приводной цепи	Специальная смазка для цепей с резиновыми герметизационными кольцами. Если у Вас нет специальной смазки, используйте трансмиссионное масло SAE 80 или 90.	
Прогиб приводной цепи	от 25 до 35 мм	
Стандартная приводная цепь	DID 525HV3 или RK 525R0Z6	
	Количество звеньев	110
Стандартные размеры звездочек	Ведущая звездочка	16T
	Ведомая звездочка	43T

### ■ Лампы

Фары	Светодиод	
Стоп-сигнал	Светодиод	
Задние габаритные огни	Светодиод	
Передние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.	
Задние указатели поворота	12 В – 21 Вт × 2 шт.	
Стояночные фонари	Светодиод	
Фонарь освещения номерного знака	12 В – 5 Вт	

### ■ Предохранители

Главный предохранитель	30 А
Другие предохранители	30 А, 20 А, 10 А

### ■ Момент затяжки

Установочный болт поручня	27 Н·м (2,8 кгс·м)
Сливная пробка моторного масла	30 Н·м (3,1 кгс·м)
Масляный фильтр	26 Н·м (2,7 кгс·м)
Стяжной болт держателя подшипника	74 Н·м (7,5 кгс·м)
Болты с внутренним шестигранником А для регулировочной пластины седла	22 Н·м (2,2 кгс·м)
Болты с внутренним шестигранником В для установочных втулок	12 Н·м (1,2 кгс·м)
Болт передней оси	59 Н·м (6,0 кгс·м)
Крепежные болты передних тормозных суппортов	45 Н·м (4,6 кгс·м)
Стяжные болты передней оси	22 Н·м (2,2 кгс·м)
Гайки заднего колеса	108 Н·м (11,0 кгс·м)
Стяжной болт хомута крепления глушителя	21 Н·м (2,1 кгс·м)
Установочная гайка глушителя	27 Н·м (2,8 кгс·м)
Винты крепления кожуха передних указателей поворота	1,0 Н·м (0,1 кгс·м)