

หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ
เพื่อใส่โซ่รอลิน		0.6
โซ่รอลิน		1.6
ขายางคั่นโซ่		0.4
ยางกดโซ่ตัวบน		0.4
แกนชุดปรับตั้งความตึง		0.3
ยางนำโซ่		1.2
เพื่อกดโซ่ตัวล่าง		1.4
สลักเพื่อกดโซ่ตัวล่าง		1.4

E - 4

**ใส่โซ่รอลิน/
ชุดกลไกปรับตั้งความตึง
Cam chain/Tensioner**

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	NF100 X จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	14321-KFM-900	เพื่อใส่โซ่รอลิน (32 ฟัน)	1	SPROCKET, CAM (32T)	
2	14401-KFM-900	โซ่รอลิน (88 ข้อ) (DAIDO)	1	CHAIN, CAM (88L) (DAIDO)	
3	14500-035-020	ขายางคั่นโซ่	1	ARM COMP., CAM CHAIN TENSIONER	
4	14502-086-000	ยางกดโซ่ตัวบน	1	ROLLER, CAM CHAIN TENSIONER	
5	14531-035-000	โบลท์ยึดขายางคั่นโซ่	1	PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER	
6	14541-GB4-681	สปริงชุดปรับตั้งความตึง	1	SPRING, CAM CHAIN TENSIONER	
7	14550-KRS-691	แกนชุดปรับตั้งความตึง	1	ROD COMP., CAM CHAIN TENSIONER PUSH	
8	14566-KRS-691	ยางครอบแกนชุดปรับตั้งความตึง	1	HEAD, CAM CHAIN TENSIONER PUSH ROD	
9	14610-086-010	ยางนำโซ่	1	ROLLER COMP., CAM CHAIN GUIDE	
10	14615-KFL-850	สลักยางนำโซ่	1	PIN, GUIDE ROLLER	
11	14670-035-031	เพื่อกดโซ่ตัวล่าง (25 ฟัน)	1	SPROCKET, CAM CHAIN GUIDE (25T)	
12	14675-178-000	สลักเพื่อกดโซ่ตัวล่าง	1	SPINDLE, CAM CHAIN GUIDE SPROCKET	
13	90081-035-000	โบลท์กันรั่ว, 14 มม.	1	BOLT, SEALING, 14MM	
14	90083-GB6-911	โบลท์, 5 มม.	2	BOLT, KNOCK, 5MM	
15	90441-035-000	แหวนรองกันรั่ว, 14 มม.	1	WASHER, SEALING, 14MM	